

BATEA ECO





	BER1800	1800	1010	1340	1/3
•	BEC1800	1800	1010	1340	1/3
	BES2400	2400	1010	900	1/2
	BER2400	2400	1010	1340	1/2
	BEC2400	2400	1010	1340	1/2
T	BES3000	2400	3000	900	3/4
Temperatura: de 8º a 0º C.	BER3000	2400	3000	1340	3/4
Refrigeración: Semieguinada con evanorador	BEC3000	2400	3000	1340	3/4

- 0
- **Ø** Retrigeración: Semiequipada con evaporador.
- Laterales plásticos inyectados.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430.
- Tabla de corte de acero inoxidable AISI 430.
- Aislación den Poliuretano inyectado.
- Vidrios curvos templados en 6 mm.
- Iluminación interior.
- Parrillas de alambre planas con pintura epoxi horneable.



GESTION DE LA CALIDAD

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM Norma IRAM-ISO 9001:2015



DE LA ENERGÍA

Sistema de Gestión de la Energía Certificado por IRAM Norma IRAM-ISO 50001:2011

ANCHO

ALTO

HP



La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso