



## PUERTA VAIVÉN

- ✓ Las puertas semiaislante VAIVEN, son proyectadas para aplicaciones en locales acondicionados con temperaturas mínimas de ejercicio  $> 12^{\circ}\text{C}$ ,  $T < 12^{\circ}\text{C}$ , H.R  $< 60\%$  y pueden ser utilizadas como puertas de servicio y no para usos donde se requiera un cierre hermético o térmico. Provistas para aplicaciones sobre panel o sobre mampostería.
- ✓ Son constituidas por 3 partes esenciales como se especifica a continuación:
- ✓ A - Marco en ACERO INOX. con sistema de fijación invisible, con burletes perimetral de sellado para muros de mampostería o paneles de 60 mm.
- ✓ B - Placa espesor 4 cm constituida por un sándwich de dos chapas de acero pre pintadas color blanco y espuma inyectada de poliuretano para aislamiento térmico. La orilla perimetral de la placa es de acero inoxidable. La apertura se logra a través de dos bisagras de doble acción con bloqueo de apertura a los  $90^{\circ}$ . Cada placa tiene un visor acrílico tipo ojo de buey de 40x60cm. Como opcional se puede proveer con paragolpes tipo ala de avión, o planos, para soportar los impactos.



### Medidas del vano 1 HOJA (LxH)

800x2000	800x2100	800x2200
900x2000	900x2100	900x2200
1000x2000	1000x2100	1000x2200

### Medidas del vano 2 HOJAS (LxH)

1500x2000	1500x2100	1400x2200
1600x2000	1600x2100	1500x2200
1800x2000	1800x2100	



#### GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado por IRAM  
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



#### GESTIÓN DE LA ENERGÍA

RI-50000-13

Sistema de Gestión de la Energía  
Certificado por IRAM  
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso