

# CÁMARA DE FERMENTACIÓN MOD. CDF1P2CA45X70

---



**PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO**  
**LUZ INTERIOR**

# CÁMARA DE FERMENTACIÓN MOD. CDF1P2CA45X70

Cuenta con una paneleria aislante en verticales y techo sin gancho con encastre machimbrado en la cara más larga. Además, contiene un panel de control electrónico.

CÓDIGO	CARRO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO	PUERTAS	WATTS	TENSIÓN
CDF1P2CA45x70	2 X 45-70	1220	1260	2030	1	2000	220V /50 Hz
CDF1P2CA70x90	2 X 70-90	1220	2400	2030	1	4000	220V /50 Hz

## CARACTERÍSTICAS:

- Paneleria aislante en verticales y techo sin gancho con encastre machimbrado en la cara más larga.
- Conformados con núcleo de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor.
- Densidad 40 kgs/m<sup>3</sup> espuma bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Frentes cara externa en chapa prepintada blanca de 0.50 de espesor marca SIDERAR
- Interior en chapa prepintada blanca de 0.50 de espesor marca SIDERAR.
- Rango Temperatura y Humedad: +20°C a +40°C / Humedad 99%
- Una (1) Puerta Batiente de 900 x 1900 de vano libre Con VISOR DE VIDRIO.
- Panel de control Electrónico
- Luz interior
- Peso Neto: 202 Kg
- 1 Resistencia Eléctrica de 2.000 Watt.
- Humidificador Totalmente en Acero Inoxidable Calidad 304:
- 1 Modulo de 6 cabezas Ultra Sónicas
- 1 Flotante de nivel de agua
- 1 Tablero eléctrico con Contactor, Llave Térmica Bipolar de 16 A, 1 Fuente de alimentación.