

# EXHIBIDORA SUSHI



## CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

# EXHIBIDORA SUSHI

La exhibidora de Sushi tiene una capacidad de 160 Lts- HP 1/5 y está preparada para recibir hasta 8 bandejas GN 1/3 (no incluidas).

LARGO	ANCHO	ALTO	HP	TENSIÓN
1772	448	280	1/5	220V

## CARACTERÍSTICAS:

- Construída en Acero Inoxidable 430.
- Puerta trasera rebatible.
- Frente de cristal curvo templado.
- Aislamiento en Poliuretano inyectado de 40 Kg sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Refrigerante: ecología R134A libre de CFC.
- Evaporador de placa fría de tubos de cobre.
- Temperatura de trabajo: 0° C a +6° C.
- Controlador digital de temperatura y descongelamiento.
- Iluminación por led de luz fría.
- Bandeja interior de acero inoxidable.
- Preparada para recibir hasta 8 bandejas GN 1/3 (no incluidas).
- Tensión de trabajo: 220V - 50/60 Hz.
- Potencia frigorífica: 200W.
- Capacidad: 160 Lts- HP 1/5.



Rango de Temperatura  
0°C a +6°C