

EXHIBIDORA VERTICAL WIDE BT



**BISAGRAS CON RESORTES
DE CIERRE MAGNÉTICO.**

EXHIBIDORA VERTICAL

WIDE BT

Contiene patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica. Su temperatura va de -18°C a -22°C.

CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	CAPACIDAD
EVW2PBTFV	2	1700	860	2200	3	1950
EVW3PBTFV	3	2400	860	2200	4	2925

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e Interior en acero Prepintado Blanco, Primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas y marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios Calefaccionado• Resistencia eléctrica en puertas y marco
- Bisagras con resortes de cierre magnético
- Aislación Densidad 45 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Parrillas regulables en altura con pintura epoxi horneable (5)
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -18°C a -22°C
- Humedad Relativa 62%
- Refrigeración Forzada
- Potencia 380V/50Hz



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001