

BATEA ECO



**AISLACIÓN EN POLIURETANO
INYECTADO**

BATEA ECO

CÓDIGO	VIDRIO	LARGO	ANCHO	ALTO	HP
BES1200	AUTOSERVICIO	1200	1010	900	1/3
BER1200	VIDRIO RECTO	1200	1010	1340	1/3
BEC1200	VIDRIO CURVO	1200	1010	1340	1/3
BES1800	AUTOSERVICIO	1800	1010	900	1/2
BER1800	VIDRIO RECTO	1800	1010	1340	1/2
BEC1800	VIDRIO CURVO	1800	1010	1340	1/2
BES2400	AUTOSERVICIO	2400	1010	900	1/2
BER2400	VIDRIO RECTO	2400	1010	1340	1/2
BEC2400	VIDRIO CURVO	2400	1010	1340	1/2
BES3000	AUTOSERVICIO	3000	1010	900	3/4
BER3000	VIDRIO RECTO	3000	1010	1340	3/4
BER1200	VIDRIO CURVO	3000	1010	1340	3/4

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: de 0° C a +8° C.
- Refrigeración: Semiequipada con evaporador.
- Laterales plásticos inyectados.
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 430.
- Tabla de corte de acero inoxidable AISI 430.
- Aislación en Poliuretano inyectado.
- Vidrios curvos templados en 6 mm.
- Iluminación LED.
- Parrillas de alambre planas con pintura epoxi horneable.



EMPRESA COMPROMETIDA
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001