

PUERTA VAIVEN



**PROVISTAS PARA APLICACIONES
SOBRE PANEL O SOBRE MAMPOSTRERÍA**

PUERTA VAIVEN

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	VANO LIBRE
P-VAIVEN1500X2000	1500	2000	1300 x 1900

CARACTERÍSTICAS:

- Las puertas semiaislante VAIVEN, son proyectadas para aplicaciones en locales acondicionados con temperaturas mínimas de ejercicio $> 12^{\circ}\text{C}$, $T < 12^{\circ}\text{C}$, H.R $< 60\%$ y pueden ser utilizadas como puertas de servicio y no para usos donde se requiera un cierre hermético o térmico. Provistas para aplicaciones sobre panel o sobre mampostería.
- Son constituidas por 3 partes esenciales como se especifica a continuación:
- A – Marco en ACERO INOX. con sistema de fijación invisible, con burletes perimetral de sellado para muros de mampostería o paneles de 60 mm.
- B – Placa espesor 4 cm constituida por un sándwich de dos chapas de acero pre pintadas color blanco y espuma inyectada de poliuretano para aislamiento térmico. La orilla perimetral de la placa es de acero inoxidable. La apertura se logra a través de dos bisagras de doble acción con bloqueo de apertura a los 90° . Cada placa tiene un visor acrílico tipo ojo de buey de 40x60cm. Como opcional se puede proveer con paragolpes tipo ala de avión, o planos, para soportar los impactos.