

# EXHIBIDORAS WIDE MT Y BT



**EXHIBIDORA VERTICAL  
WIDE 4 PUERTAS**

Baja Temperatura y  
Media Temperatura



**EXHIBIDORA WIDE  
2 PUERTAS**

Baja Temperatura y  
Media Temperatura

# EXHIBIDORA WIDE MT

Fabricamos exhibidores verticales y su amplia variedad todos contruidos para grandes exigencias de transito y reducción de consumos energético.

CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	CAPACIDAD
EVW2PMT	2	1700	920	2200	2	1950
EVW3PMT	3	2400	920	2200	2,5	2925
EVW4PMT	4	3460	920	2200	3	3900

## CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en acero prepintado blanco, primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas y marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios calefaccionados.
- Resistencia eléctrica en puertas y marco.
- Bisagras con resortes de cierre magnético.
- Aislación: densidad 45 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- 4 parrillas regulables en altura con pintura epoxi horneable.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -0°C a +5°C
- Humedad relativa 62%.
- Refrigeracion Forzada
- Tensión 380V 50 Hz



Rango de Temperatura  
0°C a +5°C

# EXHIBIDORA VERTICAL WIDE 4 PUERTAS - BT

Fabricamos exhibidores verticales y su amplia variedad todos contruidos para grandes exigencias de transito y reducción de consumos energético.

CÓDIGO	PUERTAS	LARGO	ANCHO	ALTO	HP	CAPACIDAD
EVW2PBTFV	2	1700	920	2200	3	1950
EVW3PBTFV	3	2400	920	2200	5	2925
EVW4PBTFV	4	3460	920	2200	7,5	3900

## CARACTERÍSTICAS:

- Exterior e interior en acero prepintado primera calidad.
- Contrafrente en acero galvanizado.
- Cerramiento de puertas automático.
- Puertas y marco de aluminio con termo panel de 3 vidrios calefaccionados.
- Resistencia eléctrica en puertas y marco.
- Bisagras con resortes de cierre magnético.
- Aislación: densidad 45 kgs/m3 espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- 4 parrillas regulables en altura con pintura epoxi horneable.
- Patas reforzadas regulables, resistentes a la regulación termomecánica.
- Temperatura de -18°C a -22°C
- Humedad relativa 62%.
- Refrigeracion Forzada
- Tensión 380V 50 Hz



Rango de Temperatura  
-18°C a -22°C



# EXHIBIDORAS



# EXHIBIDORAS

